



Aanpassing van Vlarebo

Het gebruik van uitgegraven bodem wordt geregeld in het Vlarebo.

Artikel 161.§1 stelt dat uitgegraven bodem **die concentraties van stoffen bevat die lager zijn dan of gelijk aan de waarden vermeld in bijlage V** van het Vlarebo vrij als bodem kan worden gebruikt.

Met deze uitgegraven bodem kan men dan ook putten (groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten) terug aanvullen.

Wanneer de put een capaciteit heeft van 1.000 m³ en meer dan moet men hiervoor, overeenkomstig de rubriek 60 van Vlarem I echter **wel een vergunning aanvragen**. Tot en met 10.000 m³ een klasse 2 vergunning, daarboven een klasse 1 vergunning.

Op de algemene regel voor vrij gebruik uit het Vlarebo, is echter een uitzondering voorzien.

Artikel 161.§2 voorziet dat bodem die concentraties van stoffen bevat die **hoger zijn dan de waarden vermeld in bijlage V** van het Vlarebo **toch als bodem kan worden gebruikt onder vijf opgegeven voorwaarden**:

1. Er wordt geen bijkomende verontreiniging van het grondwater veroorzaakt;
2. De mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen levert geen bijkomend risico op;
3. De concentraties van stoffen in de uitgegraven bodem zijn lager dan of gelijk aan 80 % van de overeenstemmende

bodemsaneringsnormen van het bestemmingstype waaronder de ontvangende grond wordt ingedeeld overeenkomstig de bepalingen van bijlage IV;

4. De gemiddelde concentraties van stoffen in de uitgegraven bodem zijn lager dan of gelijk aan de concentraties in de ontvangende grond. Voor de opvulling van een vergunde groeve of graverij kan hiervan afgeweken worden tot maximaal de waarden van bijlage IV voor bestemmingstype III;
5. De uitgegraven bodem wordt vóór het gebruik als bodem gereinigd door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen als hij concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de waarden van bijlage IV voor bestemmingstype III of als hij concentraties van verontreinigende stoffen bevat die niet vermeld zijn in bijlage V, waardoor hij niet aan de voorwaarden, vermeld in punt 1° en 2°, voor het gebruik als bodem voldoet. Als de uitgegraven bodem niet reinigbaar is door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen, wordt de uitgegraven bodem verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Afvalstoffendecreet. Het gebruik van de uitgegraven bodem in het gebruiksgebied bouwstof als secundaire grondstof is niet toegelaten.

Aan de hand van een conform verklaard technisch verslag en een studie van de ontvangende grond wordt nagegaan of aan die voorwaarden is voldaan.

In **de sectorale voorwaarden voor de rubriek 60** (opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem) worden die bepalingen verder verduidelijkt.

Er wordt gesteld in artikel 5.60.2:

Behalve voor de bovenste laag van 150 cm waarvoor met toepassing van het standstillbeginsel de actuele milieukwaliteit moet worden gerespecteerd, kan in de milieuvergunning van de waarden, vermeld in het tweede lid (voorwaarden voor vrij gebruik), afgeweken worden :

1. voor groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten die conform hun nabestemming ingedeeld worden in bestemmingstype I, II en III, tot maximaal 80 % van de overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het overeenkomstige bestemmingstype, vermeld in bijlage IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;
2. voor groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten die conform hun nabestemming ingedeeld worden in bestemmingstype IV en V, tot maximaal de waarden voor bestemmingstype III, vermeld in bijlage IV van hetzelfde besluit.

De bouwheer moet door middel van een studie, uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige volgens een code van goede praktijk, het bewijs leveren dat het gebruik van uitgegraven bodem als bodem geen verontreiniging van het grondwater kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigde stoffen geen extra risico oplevert. In de studie worden de milieukenmerken van de uitgegraven bodem geëvalueerd afhankelijk van de milieukenmerken van de ontvangende grond.

Voor de opvulling met steekvaste bagger- en ruimingsspecie gelden dezelfde voorwaarden.

Deze uitzonderingsmaatregelen zijn **recent door de Vlaamse Regering wat versoepeld**.

De Vlaamse Regering heeft een besluit goedgekeurd dat het mogelijk maakt om groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten die vergund zijn volgens rubriek 60 van het Vlarem en **gelegen zijn in bestemmingstype I en II, op te vullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie met een samenstelling tot 80% van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III**.

Dat is dus een versoepeling tegenover de huidige regeling die de opvulling in de bestemmingstypes I en II enkel toelaat met materiaal met een samenstelling tot 80% van de bodemsaneringsnorm voor het overeenstemmende bestemmingstype.

In artikel 161, §2, 4° van het Vlarem (zie hiervoor) wordt hiertoe de zin "voor de opvulling van een vergunde groeve of graverij kan hiervan afgeweken worden tot maximaal de waarden van bijlage IV voor bestemmingstype III", vervangen door de zinnen "voor de opvulling van een vergunde groeve, graverij, uitgraving of andere put, vergund volgens rubriek 60 van bijlage I van Vlarem I die ligt in bestemmingstype I, II of III, kan hiervan afgeweken worden tot

80% van de overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het bestemmingstype waarin de groeve, graverij, uitgraving of andere put wordt ingedeeld. Voor de opvulling van een groeve, graverij, uitgraving of andere put, vergund volgens rubriek 60 van bijlage I van Vlarem I die ligt in bestemmingstype IV of V, kan hiervan afgeweken worden tot maximaal de waarden van bijlage IV voor bestemmingstype III."

In bijlage IV van hetzelfde Vlarembesluit wordt echter een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"in afwijking van artikel 2 en 4 worden de groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, vergund volgens rubriek 60 van bijlage I van Vlarem I, die liggen in bestemmingstype I of II **volledig in bestemmingstype III ingedeeld**, tenzij ze liggen in waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III afgebakend conform het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones."

Een beetje een artificiële werkwijze dus, waardoor het er op neerkomt dat nu ook de groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten die gelegen zijn in bestemmingstype I of II kunnen worden opgevuld met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie met een samenstelling tot 80% van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III (daar waar dat vroeger 80% van de overeenstemmende bodemsaneringsnorm was).

Uiteraard gelden ook hier de bepalingen van Vlarem II dat de bouwheer door middel van een studie, uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige volgens een code van goede praktijk, het bewijs moet leveren dat het gebruik van uitgegraven bodem als bodem geen verontreiniging van het grondwater kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigde stoffen geen extra risico oplevert.

Dit besluit zou eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zal vermoedelijk ingaan op 1 januari 2012.

Tekst, John Mestdagh, Medo bvba

Datum : 2 november 2011